

**Hoja de especificaciones  
STP380200130B**



|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Número del artículo        |           | STP380200130B  |
| Norma                      |           | KN6038   |
| Material                   |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                 |           | Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocido, sellado |
| Rosca Exterior-Ø           | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.08</sup> mm                                     |
| Rosca Interior-Ø           | <b>d2</b> | 1.36 mm  |
| Paso de la Rosca           | <b>p</b>  | 0.78 mm  |
| Largo                      | <b>L</b>  | 13.00 ±0.55 mm   |
| Cabeza-Ø                   | <b>D</b>  | 4.50 <sub>-0.48</sub> mm                                     |
| Altura de la cabeza        | <b>K</b>  | 1.600 ±0.125 mm  |
| Grosor del disco           | <b>S</b>  | 0.60 mm  |
| Salida de rosca            | <b>X</b>  | 1.00 mm  |
| Radio                      | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Hexalobular interior       |           | T6   |
| Profundidad de penetración | <b>t</b>  | 0.65 - 0.85 mm   |
| Clase de rosca             |           | STS-plus   |
| Peso                       |           | 0.305 kg / 1000 Piezas                                       |
| Número de aduana           |           | 73 181 499   |