



| Ürün Kodu             |           | STP380250080B  |  |
|-----------------------|-----------|--|--|
| Standard              |           | KN6038   |  |
| Malzeme               |           | Çelik, sertleştirilmiş                                     |  |
| Kaplama               |           | ZnNi siyah-pasifleştirilmiştir, temperlenmiştir, kaplanmış |  |
| Yiv dış çapı          | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.10</sup> mm                                   |  |
| Yiv çekirdek çapı     | <b>d2</b> | 1.72 mm  |  |
| Diş adımı             | <b>p</b>  | 0.95 mm  |  |
| Uzunluk               | <b>L</b>  | 8.00 ±0.45 mm  |  |
| Kafa çapı             | <b>D</b>  | 5.50 <sub>-0.48</sub> mm                                   |  |
| Kafa yüksekliği       | <b>K</b>  | 1.900 ±0.125 mm  |  |
| Pul kalınlığı         | <b>S</b>  | 0.70 mm  |  |
| Dişsiz Kısım          | <b>X</b>  | 1.30 mm  |  |
| Yarıçap               | <b>R</b>  | 0.40 mm  |  |
| Tork                  |           | T8   |  |
| Penetrasyon derinliği | <b>t</b>  | 0.80 - 1.00 mm   |  |
| Yiv türü              |           | STS-plus   |  |
| Ağırlık               |           | 0.371 kg / 1000 Adet                                       |  |
| Gümrük Tarif No       |           | 73 181 499   |  |