

Формуляр STP380250080E



|                               |           |                            |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                 |           | STP380250080E              |
| норма                         |           | KN6038                     |
| Материал                      |           | Нержавеющая сталь A2       |
| Поверхность                   |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.10</sup> mm   |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 1.72 mm                    |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 0.95 mm                    |
| длина                         | <b>L</b>  | 8.00 ±0.45 mm              |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 5.50 <sub>-0.48</sub> mm   |
| Высота головки                | <b>K</b>  | 1.900 ±0.125 mm            |
| Толщина напрессованной шайбы  | <b>S</b>  | 0.70 mm                    |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 1.30 mm                    |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 0.40 mm                    |
| Звездообразный шлиц           |           | T8                         |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 0.80 - 1.00 mm             |
| Вид резьбы                    |           | STS-plus                   |
| Вес                           |           | 0.371 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 410                 |