



|                                    |           |                            |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                      |           | STP380300170E              |
| норма                              |           | KN6038                     |
| Материал                           |           | Нержавеющая сталь A2       |
| Поверхность                        |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - $\Phi$   | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.10}$ mm         |
| Внутренний диаметр резьбы - $\Phi$ | <b>d2</b> | 2.09 mm                    |
| Шаг резьбы                         | <b>p</b>  | 1.12 mm                    |
| длина                              | <b>L</b>  | 17.00 $\pm 0.55$ mm        |
| Диаметр головки- $\Phi$            | <b>D</b>  | 6.50 $_{-0.58}$ mm         |
| Высота головки                     | <b>K</b>  | 2.300 $\pm 0.125$ mm       |
| Толщина напрессованной шайбы       | <b>S</b>  | 0.80 mm                    |
| Сбег резьбы                        | <b>X</b>  | 1.50 mm                    |
| Радиус                             | <b>R</b>  | 0.50 mm                    |
| Звездообразный шлиц                |           | T10                        |
| Глубина привода                    | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm             |
| Вид резьбы                         |           | STS-plus                   |
| Вес                                |           | 0.897 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа             |           | 73 181 410                 |