

Технически спецификации  
STP380300280B



SCREWERK



|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Номер на продукта                            |           | STP380300280B  |
| норма  |           | KN6038   |
| Материал                                     |           | стомана, закалена  |
| Повърхност                                   |           | цинково и никелово покритие, Черен, пасивиран, темперирани, херметизация |
| Диаметърът на външната резба - $\varnothing$ | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.10}$ mm   |
| Вътрешна резба                               | <b>d2</b> | 2.09 mm  |
| Стъпка на резбата                            | <b>p</b>  | 1.12 mm  |
| дължина                                      | <b>L</b>  | 28.00 $\pm 0.65$ mm  |
| Диаметър на главата- $\varnothing$           | <b>D</b>  | 6.50 $_{-0.58}$ mm   |
| Височина на главата                          | <b>K</b>  | 2.300 $\pm 0.125$ mm   |
| Дебелина на шайбата                          | <b>S</b>  | 0.80 mm  |
| Крайна част на винта                         | <b>X</b>  | 1.50 mm  |
| Радиус                                       | <b>R</b>  | 0.50 mm  |
| Звездообр.вътрешен шестостен                 |           | T10  |
| Дълбочина на проникване                      | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm   |
| нишка  |           | STS-plus   |
| Тегло  |           | 1.270 kg / 1000 Бройка   |
| Митническа тарифа №                          |           | 73 181 499   |