



|                      |           |                               |
|----------------------|-----------|-------------------------------|
| Artikelnummer        |           | STP380350100C                 |
| Norm                 |           | KN6038                        |
| Werkstoff            |           | Edelstahl A4                  |
| Oberfläche           |           | blank, gebeizt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø      | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.10</sup> mm      |
| Gewindekern-Ø        | <b>d2</b> | 2.45 mm                       |
| Gewindesteigung      | <b>p</b>  | 1.29 mm                       |
| Länge                | <b>L</b>  | 10.00 ±0.45 mm                |
| Kopf-Ø               | <b>D</b>  | 7.50 <sub>-0.58</sub> mm      |
| Kopfhöhe             | <b>K</b>  | 2.700 ±0.125 mm               |
| Scheibendicke        | <b>S</b>  | 0.90 mm                       |
| Gewindeauslauf       | <b>X</b>  | 1.80 mm                       |
| Unterkopfradius      | <b>R</b>  | 0.50 mm                       |
| Innensechsrund Größe |           | T15                           |
| Eindringtiefe        | <b>t</b>  | 1.10 - 1.50 mm                |
| Gewindeart           |           | STS-plus                      |
| Gewicht              |           | 0.955 kg / 1000 Stück         |
| Zolltarifnummer      |           | 73 181 410                    |