



|                      |           |  |
|----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer        |           | STP380350250B  |
| Norm                 |           | KN6038   |
| Werkstoff            |           | Stahl, vergütet  |
| Oberfläche           |           | ZnNi min. 5µm, schwarz passiviert, getempert, versiegelt |
| Gewinde-Außen-Ø      | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.10</sup> mm                                 |
| Gewindekern-Ø        | <b>d2</b> | 2.45 mm  |
| Gewindesteigung      | <b>p</b>  | 1.29 mm  |
| Länge                | <b>L</b>  | 25.00 ±0.65 mm   |
| Kopf-Ø               | <b>D</b>  | 7.50 <sub>-0.58</sub> mm                                 |
| Kopfhöhe             | <b>K</b>  | 2.700 ±0.125 mm  |
| Scheibendicke        | <b>S</b>  | 0.90 mm  |
| Gewindeauslauf       | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Unterkopfradius      | <b>R</b>  | 0.50 mm  |
| Innensechsrund Größe |           | T15  |
| Eindringtiefe        | <b>t</b>  | 1.10 - 1.50 mm   |
| Gewindeart           |           | STS-plus   |
| Gewicht              |           | 1.664 kg / 1000 Stück                                    |
| Zolltarifnummer      |           | 73 181 499   |