

**Planilha de Especificações  
STP380350280C**



|   |           |                          |
|---|-----------|--------------------------|
| Número do Item                            |           | STP380350280C            |
| Norma                                     |           | KN6038                   |
| Material                                  |           | inox A4                  |
| Superfície                                |           | Decapado e passivado     |
| Rosca Externa - $\varnothing$             | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.10</sup> mm |
| Diâmetro efetivo da porca - $\varnothing$ | <b>d2</b> | 2.45 mm                  |
| Passo da rosca                            | <b>p</b>  | 1.29 mm                  |
| Comprimento                               | <b>L</b>  | 28.00 $\pm 0.65$ mm      |
| Cabeça - $\varnothing$                    | <b>D</b>  | 7.50 <sub>-0.58</sub> mm |
| Altura da cabeça                          | <b>K</b>  | 2.700 $\pm 0.125$ mm     |
| Espessura do Flange                       | <b>S</b>  | 0.90 mm                  |
| Transição do Enrosque                     | <b>X</b>  | 1.80 mm                  |
| Raio                                      | <b>R</b>  | 0.50 mm                  |
| Hexalobular                               |           | T15                      |
| Profundidade perfuração                   | <b>t</b>  | 1.10 - 1.50 mm           |
| Rosca                                     |           | STS-plus                 |
| Peso                                      |           | 1.805 kg / 1000 peças    |
| Taxas Alfandegárias nº                    |           | 73 181 410               |