

**Technische gegevens**  
**STP380350350S**



|                                    |           |  |
|------------------------------------|-----------|--|
| Produktnummer                      |           | STP380350350S  |
| Norm                               |           | KN6038   |
| Materiaal                          |           | veredeld staal   |
| Oppervlak                          |           | verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 3.50 $^{+0.10}$ mm   |
| Schroefdraad kern- $\varnothing$   | <b>d2</b> | 2.45 mm  |
| Spoed                              | <b>p</b>  | 1.29 mm  |
| Lengte                             | <b>L</b>  | 35.00 $\pm 0.80$ mm  |
| Kop- $\varnothing$                 | <b>D</b>  | 7.50 $_{-0.58}$ mm   |
| Kop hoogte                         | <b>K</b>  | 2.700 $\pm 0.125$ mm   |
| Flensdikte                         | <b>S</b>  | 0.90 mm  |
| Draaduitloop                       | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Radius                             | <b>R</b>  | 0.50 mm  |
| TX                                 |           | T15  |
| Indringdiepte                      | <b>t</b>  | 1.10 - 1.50 mm   |
| Draad                              |           | STS-plus   |
| Gewicht                            |           | 2.136 kg / 1000 stuk   |
| Douane tarief nummer               |           | 73 181 499   |