



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Artikelnummer                |           | STP380400500S  |
| Norm                         |           | KN6038   |
| Werkstoff                    |           | Stahl, vergütet  |
| Oberfläche                   |           | verzinkt 5-7 $\mu$ m, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 4.00 $^{+0.10}$ mm   |
| Gewindekern- $\varnothing$   | <b>d2</b> | 2.81 mm  |
| Gewindesteigung              | <b>p</b>  | 1.46 mm  |
| Länge                        | <b>L</b>  | 50.00 $\pm 0.80$ mm  |
| Kopf- $\varnothing$          | <b>D</b>  | 9.00 $_{-0.58}$ mm   |
| Kopfhöhe                     | <b>K</b>  | 3.100 $\pm 0.150$ mm   |
| Scheibendicke                | <b>S</b>  | 1.00 mm  |
| Gewindeauslauf               | <b>X</b>  | 2.00 mm  |
| Unterkopfradius              | <b>R</b>  | 0.60 mm  |
| Innensechsrund Größe         |           | T20  |
| Eindringtiefe                | <b>t</b>  | 1.40 - 1.80 mm   |
| Gewindeart                   |           | STS-plus   |
| Gewicht                      |           | 3.855 kg / 1000 Stück  |
| Zolltarifnummer              |           | 73 181 499   |