



|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| Číslo výrobku                |           | STP380450400S   |
| Norma                        |           | KN6038  |
| Materiál                     |           | Temperovaná ocel  |
| Povrch                       |           | Pozinkovaná 5-7 $\mu$ m, temperovaná, modrá, pasivovaná průhledně |
| Vnější průměr závitu- $\Phi$ | <b>d1</b> | 4.50 $^{+0.10}$ mm  |
| Jádro závitu- $\Phi$         | <b>d2</b> | 3.17 mm   |
| Stoupání závitu              | <b>p</b>  | 1.63 mm   |
| Délka                        | <b>L</b>  | 40.00 $\pm 0.80$ mm   |
| Hlava- $\Phi$                | <b>D</b>  | 10.00 $_{-0.58}$ mm   |
| Výška hlavy                  | <b>K</b>  | 3.200 $\pm 0.150$ mm  |
| Tloušťka podložky            | <b>S</b>  | 1.10 mm   |
| Výběh závitu                 | <b>X</b>  | 2.30 mm   |
| Rádus                        | <b>R</b>  | 0.60 mm   |
| Torks                        |           | T20   |
| Hloubka průniku              | <b>t</b>  | 1.40 - 1.80 mm  |
| Závit                        |           | STS-plus  |
| Hmotnost                     |           | 4.088 kg / 1000 Kus   |
| Číslo celního sazebníku      |           | 73 181 499  |