



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Ürün Kodu             |           | STP380500100S  |
| Standard              |           | KN6038   |
| Malzeme               |           | Çelik, sertleştirilmiş   |
| Kaplama               |           | galvanizli 5-7 µm, temperliö mavi / şeffaf pasifleştirilmiştir |
| Yiv dış çapı          | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm                                       |
| Yiv çekirdek çapı     | <b>d2</b> | 3.53 mm  |
| Diş adımı             | <b>p</b>  | 1.80 mm  |
| Uzunluk               | <b>L</b>  | 10.00 ±0.45 mm   |
| Kafa çapı             | <b>D</b>  | 11.00 <sub>-0.70</sub> mm                                      |
| Kafa yüksekliği       | <b>K</b>  | 3.500 ±0.150 mm  |
| Pul kalınlığı         | <b>S</b>  | 1.20 mm  |
| Dişsiz Kısım          | <b>X</b>  | 2.50 mm  |
| Yarıçap               | <b>R</b>  | 0.70 mm  |
| Tork                  |           | T25  |
| Penetrasyon derinliği | <b>t</b>  | 1.50 - 1.90 mm   |
| Yiv türü              |           | STS-plus   |
| Ağırlık               |           | 2.336 kg / 1000 Adet   |
| Gümrük Tarif No       |           | 73 181 499   |