



|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer           |           | STP380500280B                             |
| Standard                |           | KN6038                                    |
| Materiale               |           | Stål, forædlet                            |
| Overflade               |           | ZnNi sort-passiveret, temperet, forsejlet |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm                  |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 3.53 mm                                   |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 1.80 mm                                   |
| Længde                  | <b>L</b>  | 28.00 ±0.65 mm                            |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 11.00 <sub>-0.70</sub> mm                 |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 3.500 ±0.150 mm                           |
| Skivetykkelse           | <b>S</b>  | 1.20 mm                                   |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 2.50 mm                                   |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.70 mm                                   |
| Indvendig seks-rund     |           | T25                                       |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 1.50 - 1.90 mm                            |
| Gevindtype              |           | STS-plus                                  |
| Vægt                    |           | 4.039 kg / 1000 stykke                    |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499                                |