

**Hoja de especificaciones**  
**STP380500380E**



|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Número del artículo        |           | STP380500380E                            |
| Norma                      |           | KN6038                                   |
| Material                   |           | Acero Inoxidable A2                      |
| Superficie                 |           | Laminado brillante, barnizado y pasivado |
| Rosca Exterior-Ø           | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm                 |
| Rosca Interior-Ø           | <b>d2</b> | 3.53 mm                                  |
| Paso de la Rosca           | <b>p</b>  | 1.80 mm                                  |
| Largo                      | <b>L</b>  | 38.00 ±0.80 mm                           |
| Cabeza-Ø                   | <b>D</b>  | 11.00 <sub>-0.70</sub> mm                |
| Altura de la cabeza        | <b>K</b>  | 3.500 ±0.150 mm                          |
| Grosor del disco           | <b>S</b>  | 1.20 mm                                  |
| Salida de rosca            | <b>X</b>  | 2.50 mm                                  |
| Radio                      | <b>R</b>  | 0.70 mm                                  |
| Hexalobular interior       |           | T25                                      |
| Profundidad de penetración | <b>t</b>  | 1.50 - 1.90 mm                           |
| Clase de rosca             |           | STS-plus                                 |
| Peso                       |           | 4.985 kg / 1000 Piezas                   |
| Número de aduana           |           | 73 181 410                               |