



|                                    |           |  |
|------------------------------------|-----------|--|
| Prodotto Numero                    |           | STP380600170S  |
| Norma                              |           | KN6038   |
| Materiale                          |           | acciaio, temprato  |
| Superficie                         |           | zincato 5-7 micron, ricotto, blu / trasparente passivato |
| Filettatura esterna- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm                                 |
| Filettatura interna- $\varnothing$ | <b>d2</b> | 4.26 mm  |
| Passo della Filettatura            | <b>p</b>  | 2.14 mm  |
| Lunghezza                          | <b>L</b>  | 17.00 $\pm 0.55$ mm                                      |
| Testa- $\varnothing$               | <b>D</b>  | 13.50 <sub>-0.70</sub> mm                                |
| Altezza Testa                      | <b>K</b>  | 4.200 $\pm 0.150$ mm                                     |
| Spessore della Flangia             | <b>S</b>  | 1.40 mm  |
| Uscita della filettatura           | <b>X</b>  | 3.00 mm  |
| Raggio                             | <b>R</b>  | 0.80 mm  |
| Sei lobi                           |           | T30  |
| Penetrazione Profondità            | <b>t</b>  | 1.90 - 2.40 mm   |
| Tipo di Filo                       |           | STS-plus   |
| Peso                               |           | 4.702 kg / 1000 pezzi                                    |
| Tariffa Doganale num.              |           | 73 181 499   |