



|                         |           |                              |
|-------------------------|-----------|------------------------------|
| Artikelnummer           |           | STP380600200C                |
| Standard                |           | KN6038                       |
| Materiale               |           | Ædelstål A4                  |
| Overflade               |           | blank, bejdset og passiveret |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm     |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 4.26 mm                      |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 2.14 mm                      |
| Længde                  | <b>L</b>  | 20.00 ±0.65 mm               |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 13.50 <sub>-0.70</sub> mm    |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 4.200 ±0.150 mm              |
| Skivetykkelse           | <b>S</b>  | 1.40 mm                      |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 3.00 mm                      |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.80 mm                      |
| Indvendig seks-rund     |           | T30                          |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 1.90 - 2.40 mm               |
| Gevindtype              |           | STS-plus                     |
| Vægt                    |           | 5.109 kg / 1000 stykke       |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 410                   |