

Формуляр STP380600650B



|                               |           |                                       |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Номер изделия                 |           | STP380600650B                         |
| норма                         |           | KN6038                                |
| Материал                      |           | сталь, упрочненная                    |
| Поверхность                   |           | ZnNi, черная пассивировка+отжиг+масло |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm              |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 4.26 mm                               |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 2.14 mm                               |
| длина                         | <b>L</b>  | 65.00 ±0.95 mm                        |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 13.50 <sub>-0.70</sub> mm             |
| Высота головки                | <b>K</b>  | 4.200 ±0.150 mm                       |
| Толщина напрессованной шайбы  | <b>S</b>  | 1.40 mm                               |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 3.00 mm                               |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 0.80 mm                               |
| Звездообразный шлиц           |           | T30                                   |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 1.90 - 2.40 mm                        |
| Вид резьбы                    |           | STS-plus                              |
| Вес                           |           | 11.213 kg / 1000 Штука                |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 499                            |