



|                      |           |                               |
|----------------------|-----------|-------------------------------|
| Artikelnummer        |           | STP380700180E                 |
| Norm                 |           | KN6038                        |
| Werkstoff            |           | Edelstahl A2                  |
| Oberfläche           |           | blank, gebeizt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø      | <b>d1</b> | 7.00 <sup>+0.18</sup> mm      |
| Gewindekern-Ø        | <b>d2</b> | 4.98 mm                       |
| Gewindesteigung      | <b>p</b>  | 2.48 mm                       |
| Länge                | <b>L</b>  | 18.00 ±0.55 mm                |
| Kopf-Ø               | <b>D</b>  | 15.50 <sub>-0.70</sub> mm     |
| Kopfhöhe             | <b>K</b>  | 4.900 ±0.150 mm               |
| Scheibendicke        | <b>S</b>  | 1.60 mm                       |
| Gewindeauslauf       | <b>X</b>  | 3.50 mm                       |
| Unterkopfradius      | <b>R</b>  | 0.90 mm                       |
| Innensechsrund Größe |           | T30                           |
| Eindringtiefe        | <b>t</b>  | 2.30 - 2.90 mm                |
| Gewindeart           |           | STS-plus                      |
| Gewicht              |           | 7.204 kg / 1000 Stück         |
| Zolltarifnummer      |           | 73 181 410                    |