

**Planilha de Especificações  
STP380800250B**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número do Item               |           | STP380800250B                                  |
| Norma                        |           | KN6038   |
| Material                     |           | aço, endurecido                                |
| Superfície                   |           | Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 8.00 <sup>+0.18</sup> mm                       |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 5.70 mm  |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 2.82 mm  |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 25.00 ±0.65 mm                                 |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 18.00 <sub>-0.84</sub> mm                      |
| Altura da cabeça             | <b>K</b>  | 5.600 ±0.150 mm                                |
| Espessura do Flange          | <b>S</b>  | 1.80 mm  |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 4.00 mm  |
| Raio                         | <b>R</b>  | 1.00 mm  |
| Hexalobular                  |           | T40  |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 2.60 - 3.20 mm                                 |
| Rosca                        |           | STS-plus                                       |
| Peso                         |           | 11.390 kg / 1000 peças                         |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 499                                     |