



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP380800250S  |
| Standard              |           | KN6038   |
| Material              |           | stål, härdad   |
| Yta                   |           | förzinkad 5-7 $\mu\text{m}$ , härdad, blå/transparent passiviserad |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 8.00 $^{+0.18}$ mm   |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 5.70 mm  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 2.82 mm  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 25.00 $\pm 0.65$ mm  |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 18.00 $_{-0.84}$ mm  |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 5.600 $\pm 0.150$ mm   |
| Flänstjocklek         | <b>S</b>  | 1.80 mm  |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 4.00 mm  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 1.00 mm  |
| Invändig rund sexkant |           | T40  |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 2.60 - 3.20 mm   |
| Gänga                 |           | STS-plus   |
| Vikt                  |           | 11.390 kg / 1000 styck   |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 499   |