



|                         |           |                               |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| Artikelnummer           |           | STP38A0180060E                |
| Standard                |           | KN1038                        |
| Materiale               |           | Ædelstål A2                   |
| Overflade               |           | blank, bejdsset og passiveret |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 1.80 <sup>+0.14</sup> mm      |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 1.04 mm                       |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 0.80 mm                       |
| Længde                  | <b>L</b>  | 6.00 ±0.38 mm                 |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 4.00 <sub>-0.48</sub> mm      |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 1.200 ±0.125 mm               |
| Skivetykkelse           | <b>S</b>  | 0.40 mm                       |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 0.90 mm                       |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.20 mm                       |
| Indvendig seks-rund     |           | T6                            |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm                |
| Gevindtype              |           | STS                           |
| Vægt                    |           | 0.154 kg / 1000 stykke        |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 410                    |