

# Формуляр STP38A0180160S



|                               |           |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| Номер изделия                 |           | STP38A0180160S   |
| норма                         |           | KN1038   |
| Материал                      |           | сталь, упрочненная   |
| Поверхность                   |           | Оцинковка 5-7µм, термообработка, синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 1.80 <sup>+0.14</sup> mm                                       |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 1.04 mm  |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 0.80 mm  |
| длина                         | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm   |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 4.00 <sub>-0.48</sub> mm                                       |
| Высота головки                | <b>K</b>  | 1.200 ±0.125 mm  |
| Толщина напрессованной шайбы  | <b>S</b>  | 0.40 mm  |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 0.90 mm  |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 0.20 mm  |
| Звездообразный шлиц           |           | T6   |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm   |
| Вид резьбы                    |           | STS  |
| Вес                           |           | 0.278 kg / 1000 Штука  |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 499   |