



|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| Artikelnummer        |           | STP38A0250150S  |
| Norm                 |           | WN1451  |
| Werkstoff            |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche           |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø      | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.14</sup> mm                                  |
| Gewindekern-Ø        | <b>d2</b> | 1.40 mm   |
| Gewindesteigung      | <b>p</b>  | 1.12 mm   |
| Länge                | <b>L</b>  | 15.00 ±0.55 mm  |
| Kopf-Ø               | <b>D</b>  | 5.00 <sub>-0.48</sub> mm                                  |
| Kopfhöhe             | <b>K</b>  | 1.500 ±0.125 mm   |
| Scheibendicke        | <b>S</b>  | 0.50 mm   |
| Gewindeauslauf       | <b>X</b>  | 1.30 mm   |
| Unterkopfradius      | <b>R</b>  | 0.30 mm   |
| Innensechsrund Größe |           | T6  |
| Eindringtiefe        | <b>t</b>  | 0.75 - 0.90 mm  |
| Gewindeart           |           | STS   |
| Gewicht              |           | 0.415 kg / 1000 Stück                                     |
| Zolltarifnummer      |           | 73 181 499  |