



|                      |           |                              |
|----------------------|-----------|------------------------------|
| Artikelnummer        |           | STP38A0250160E               |
| Norm                 |           | KN1038                       |
| Werkstoff            |           | Edelstahl A2                 |
| Oberfläche           |           | blank, geätzt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø      | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.14</sup> mm     |
| Gewindekern-Ø        | <b>d2</b> | 1.40 mm                      |
| Gewindesteigung      | <b>p</b>  | 1.12 mm                      |
| Länge                | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm               |
| Kopf-Ø               | <b>D</b>  | 5.00 <sub>-0.48</sub> mm     |
| Kopfhöhe             | <b>K</b>  | 1.500 ±0.125 mm              |
| Scheibendicke        | <b>S</b>  | 0.50 mm                      |
| Gewindeauslauf       | <b>X</b>  | 1.30 mm                      |
| Unterkopfradius      | <b>R</b>  | 0.30 mm                      |
| Innensechsrund Größe |           | T6                           |
| Eindringtiefe        | <b>t</b>  | 0.75 - 0.90 mm               |
| Gewindeart           |           | STS                          |
| Gewicht              |           | 0.435 kg / 1000 Stück        |
| Zolltarifnummer      |           | 73 181 410                   |