

**Planilha de Especificações  
STP38A0300050S**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número do Item               |           | STP38A0300050S   |
| Norma                        |           | KN1038   |
| Material                     |           | aço, endurecido  |
| Superfície                   |           | zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.14</sup> mm                                   |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 1.66 mm  |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 1.34 mm  |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 5.00 ±0.38 mm  |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 6.00 <sub>-0.48</sub> mm                                   |
| Altura da cabeça             | <b>K</b>  | 2.100 ±0.125 mm  |
| Espessura do Flange          | <b>S</b>  | 0.60 mm  |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 1.50 mm  |
| Raio                         | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Hexalobular                  |           | T10  |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm   |
| Rosca                        |           | STS  |
| Peso                         |           | 0.380 kg / 1000 peças                                      |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 499   |