



|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer           |           | STP38A0350120S  |
| Standard                |           | KN1038  |
| Materiale               |           | Stål, forædlet  |
| Overflade               |           | galvaniseret 5-7 µm, temperet, blå / transparent passiveret |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.18</sup> mm                                    |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 1.91 mm   |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 1.57 mm   |
| Længde                  | <b>L</b>  | 12.00 ±0.55 mm  |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.58</sub> mm                                    |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 2.400 ±0.125 mm   |
| Skivetykkelse           | <b>S</b>  | 0.70 mm   |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 1.80 mm   |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.35 mm   |
| Indvendig seks-rund     |           | T10   |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 1.10 - 1.40 mm  |
| Gevindtype              |           | STS   |
| Vægt                    |           | 0.808 kg / 1000 stykke                                      |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499  |