

**Hoja de especificaciones  
STP38A0350250S**



|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Número del artículo        |           | STP38A0350250S   |
| Norma                      |           | KN1038   |
| Material                   |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                 |           | galvanizado 5-7 micras, recocado, azul / pasivado transparente |
| Rosca Exterior-Ø           | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.18</sup> mm                                       |
| Rosca Interior-Ø           | <b>d2</b> | 1.91 mm  |
| Paso de la Rosca           | <b>p</b>  | 1.57 mm  |
| Largo                      | <b>L</b>  | 25.00 ±0.65 mm   |
| Cabeza-Ø                   | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.58</sub> mm                                       |
| Altura de la cabeza        | <b>K</b>  | 2.400 ±0.125 mm  |
| Grosor del disco           | <b>S</b>  | 0.70 mm  |
| Salida de rosca            | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Radio                      | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Hexalobular interior       |           | T10  |
| Profundidad de penetración | <b>t</b>  | 1.10 - 1.40 mm   |
| Clase de rosca             |           | STS  |
| Peso                       |           | 1.291 kg / 1000 Piezas   |
| Número de aduana           |           | 73 181 499   |