



|                         |           |  |
|-------------------------|-----------|--|
| Číslo výrobku           |           | STP38A0350280S   |
| Norma                   |           | WN1451   |
| Materiál                |           | Temperovaná ocel   |
| Povrch                  |           | Pozinkovaná 5-7 µm, temperovaná, modrá, pasivovaná průhledně |
| Vnější průměr závitu-Ø  | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.18</sup> mm                                     |
| Jádro závitu-Ø          | <b>d2</b> | 1.91 mm  |
| Stoupání závitu         | <b>p</b>  | 1.57 mm  |
| Délka                   | <b>L</b>  | 28.00 ±0.65 mm   |
| Hlava-Ø                 | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.58</sub> mm                                     |
| Výška hlavy             | <b>K</b>  | 2.400 ±0.125 mm  |
| Tloušťka podložky       | <b>S</b>  | 0.70 mm  |
| Výběh závitu            | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Rádus                   | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Torks                   |           | T10  |
| Hloubka průniku         | <b>t</b>  | 1.10 - 1.40 mm   |
| Závit                   |           | STS  |
| Hmotnost                |           | 1.403 kg / 1000 Kus  |
| Číslo celního sazebníku |           | 73 181 499   |