

# Формуляр STP38A0350320S



|                               |           |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| Номер изделия                 |           | STP38A0350320S   |
| норма                         |           | WN1451   |
| Материал                      |           | сталь, упрочненная   |
| Поверхность                   |           | Оцинковка 5-7µм, термообработка, синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.18</sup> mm                                       |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 1.91 mm  |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 1.57 mm  |
| длина                         | <b>L</b>  | 32.00 ±0.80 mm   |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.58</sub> mm                                       |
| Высота головки                | <b>K</b>  | 2.400 ±0.125 mm  |
| Толщина напрессованной шайбы  | <b>S</b>  | 0.70 mm  |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Звездообразный шлиц           |           | T10  |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 1.10 - 1.40 mm   |
| Вид резьбы                    |           | STS  |
| Вес                           |           | 1.551 kg / 1000 Штука  |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 499   |