

Формуляр STP38A0400350B



|                               |           |                                       |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Номер изделия                 |           | STP38A0400350B                        |
| норма                         |           | KN1038                                |
| Материал                      |           | сталь, упрочненная                    |
| Поверхность                   |           | ZnNi, черная пассивировка+отжиг+масло |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.18</sup> mm              |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 2.17 mm                               |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 1.79 mm                               |
| длина                         | <b>L</b>  | 35.00 ±0.80 mm                        |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 8.00 <sub>-0.58</sub> mm              |
| Высота головки                | <b>K</b>  | 2.600 ±0.125 mm                       |
| Толщина напрессованной шайбы  | <b>S</b>  | 0.80 mm                               |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 2.00 mm                               |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 0.40 mm                               |
| Звездообразный шлиц           |           | T20                                   |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 1.25 - 1.70 mm                        |
| Вид резьбы                    |           | STS                                   |
| Вес                           |           | 2.197 kg / 1000 Штука                 |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 499                            |