



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Ürün Kodu             |           | STP38A0500200S   |
| Standard              |           | KN1038   |
| Malzeme               |           | Çelik, sertleştirilmiş   |
| Kaplama               |           | galvanizli 5-7 µm, temperliö mavi / şeffaf pasifleştirilmiştir |
| Yiv dış çapı          | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.18</sup> mm                                       |
| Yiv çekirdek çapı     | <b>d2</b> | 2.68 mm  |
| Diş adımı             | <b>p</b>  | 2.24 mm  |
| Uzunluk               | <b>L</b>  | 20.00 ±0.65 mm   |
| Kafa çapı             | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.58</sub> mm                                      |
| Kafa yüksekliği       | <b>K</b>  | 3.300 ±0.150 mm  |
| Pul kalınlığı         | <b>S</b>  | 1.00 mm  |
| Dişsiz Kısım          | <b>X</b>  | 2.50 mm  |
| Yarıçap               | <b>R</b>  | 0.45 mm  |
| Tork                  |           | T20  |
| Penetrasyon derinliği | <b>t</b>  | 1.40 - 1.80 mm   |
| Yiv türü              |           | STS  |
| Ağırlık               |           | 2.462 kg / 1000 Adet   |
| Gümrük Tarif No       |           | 73 181 499   |