

**Specifiche Tecniche**  
**STP38A0500400E**



|                          |           |                             |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|
| Prodotto Numero          |           | STP38A0500400E              |
| Norma                    |           | KN1038                      |
| Materiale                |           | acciaio inossidabile A2     |
| Superficie               |           | bianco-decapato e passivato |
| Filettatura esterna-Ø    | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.18</sup> mm    |
| Filettatura interna-Ø    | <b>d2</b> | 2.68 mm                     |
| Passo della Filettatura  | <b>p</b>  | 2.24 mm                     |
| Lunghezza                | <b>L</b>  | 40.00 ±0.80 mm              |
| Testa-Ø                  | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.58</sub> mm   |
| Altezza Testa            | <b>K</b>  | 3.300 ±0.150 mm             |
| Spessore della Flangia   | <b>S</b>  | 1.00 mm                     |
| Uscita della filettatura | <b>X</b>  | 2.50 mm                     |
| Raggio                   | <b>R</b>  | 0.45 mm                     |
| Sei lobi                 |           | T20                         |
| Penetrazione Profondità  | <b>t</b>  | 1.40 - 1.80 mm              |
| Tipo di Filo             |           | STS                         |
| Peso                     |           | 3.944 kg / 1000 pezzi       |
| Tariffa Doganale num.    |           | 73 181 410                  |