



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Nr art.  |           | STP38A0600120S  |
| Norma  |           | KN1038  |
| Materiał                                       |           | Stal, hartowana   |
| Powierzchnia                                   |           | Ocynkowana 5-7 $\mu\text{m}$ , temperowana, pasywowana na niebiesko |
| Zewnętrzna średnica gwintu - $\emptyset$       | <b>d1</b> | 6.00 $^{+0.18}$ mm  |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\emptyset$ | <b>d2</b> | 3.19 mm   |
| Skok gwintu                                    | <b>p</b>  | 2.69 mm   |
| Długość  | <b>L</b>  | 12.00 $\pm 0.55$ mm   |
| Łeb- $\emptyset$                               | <b>D</b>  | 12.00 $_{-0.70}$ mm   |
| Wysokość łba                                   | <b>K</b>  | 3.600 $\pm 0.150$ mm  |
| Grubość warstwy pod łbem śruby                 | <b>S</b>  | 1.20 mm   |
| Końcowa część gwintu                           | <b>X</b>  | 3.00 mm   |
| Promień  | <b>R</b>  | 0.60 mm   |
| Nacięcie z gwiazdką                            |           | T25   |
| Głębokość zakotwienia śruby                    | <b>t</b>  | 1.60 - 2.00 mm  |
| Wątek  |           | STS   |
| Waga   |           | 2.824 kg / 1000 sztuk   |
| Kod taryfy celnej                              |           | 73 181 499  |