



|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer           |           | STP38A0800450S  |
| Standard                |           | KN1038  |
| Materiale               |           | Stål, forædlet  |
| Overflade               |           | galvaniseret 5-7 µm, temperet, blå / transparent passiveret |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 8.00 <sup>+0.22</sup> mm                                    |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 4.21 mm   |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 3.59 mm   |
| Længde                  | <b>L</b>  | 45.00 ±0.80 mm  |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 16.00 <sub>-0.70</sub> mm                                   |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 4.800 ±0.150 mm   |
| Skivetykkelse           | <b>S</b>  | 1.60 mm   |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 4.00 mm   |
| Radius                  | <b>R</b>  | 1.00 mm   |
| Indvendig seks-rund     |           | T40   |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 2.70 - 3.20 mm  |
| Gevindtype              |           | STS   |
| Vægt                    |           | 12.055 kg / 1000 stykke                                     |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499  |