



|                       |           |                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Artikelnummer         |           | STP390140050E            |
| Standard              |           | KN6039                   |
| Material              |           | rostfritt stål A2        |
| Yta                   |           | blank och passiviserad   |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 1.40 <sup>+0.08</sup> mm |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 0.93 mm                  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 0.57 mm                  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 5.00 ±0.38 mm            |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 2.60 <sub>-0.25</sub> mm |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 1.050 ±0.125 mm          |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 0.70 mm                  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.20 mm                  |
| Invändig rund sexkant |           | T3                       |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 0.35 - 0.50 mm           |
| Gänga                 |           | STS-plus                 |
| Vikt                  |           | 0.068 kg / 1000 styck    |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 410               |