



|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer                |           | STP390160080S   |
| Norm                         |           | KN6039  |
| Werkstoff                    |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche                   |           | verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 1.60 $^{+0.08}$ mm  |
| Gewindekern- $\varnothing$   | <b>d2</b> | 1.07 mm   |
| Gewindesteigung              | <b>p</b>  | 0.64 mm   |
| Länge                        | <b>L</b>  | 8.00 $\pm 0.45$ mm  |
| Kopf- $\varnothing$          | <b>D</b>  | 3.00 $_{-0.25}$ mm  |
| Kopfhöhe                     | <b>K</b>  | 1.200 $\pm 0.125$ mm  |
| Gewindeauslauf               | <b>X</b>  | 0.80 mm   |
| Unterkopfradius              | <b>R</b>  | 0.20 mm   |
| Innensechsrund Größe         |           | T5  |
| Eindringtiefe                | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm  |
| Gewindeart                   |           | STS-plus  |
| Gewicht                      |           | 0.124 kg / 1000 Stück   |
| Zolltarifnummer              |           | 73 181 499  |