

**Planilha de Especificações  
STP390180080S**



|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Número do Item                            |           | STP390180080S  |
| Norma                                     |           | KN6039   |
| Material                                  |           | aço, endurecido  |
| Superfície                                |           | zincado 5-7 $\mu\text{m}$ , galvanizado, azul / passivado transparente |
| Rosca Externa - $\varnothing$             | <b>d1</b> | 1.80 $^{+0.08}$ mm   |
| Diâmetro efetivo da porca - $\varnothing$ | <b>d2</b> | 1.22 mm  |
| Passo da rosca                            | <b>p</b>  | 0.71 mm  |
| Comprimento                               | <b>L</b>  | 8.00 $\pm 0.45$ mm   |
| Cabeça - $\varnothing$                    | <b>D</b>  | 3.30 $_{-0.30}$ mm   |
| Altura da cabeça                          | <b>K</b>  | 1.300 $\pm 0.125$ mm   |
| Transição do Enrosque                     | <b>X</b>  | 0.90 mm  |
| Raio                                      | <b>R</b>  | 0.25 mm  |
| Hexalobular                               |           | T6   |
| Profundidade perfuração                   | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm   |
| Rosca                                     |           | STS-plus   |
| Peso                                      |           | 0.162 kg / 1000 peças  |
| Taxas Alfandegárias nº                    |           | 73 181 499   |