

**Technische gegevens**  
**STP390180100S**



|                                    |           |  |
|------------------------------------|-----------|--|
| Produktnummer                      |           | STP390180100S  |
| Norm                               |           | KN6039   |
| Materiaal                          |           | veredeld staal   |
| Oppervlak                          |           | verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 1.80 $^{+0.08}$ mm   |
| Schroefdraad kern- $\varnothing$   | <b>d2</b> | 1.22 mm  |
| Spoed                              | <b>p</b>  | 0.71 mm  |
| Lengte                             | <b>L</b>  | 10.00 $\pm 0.45$ mm  |
| Kop- $\varnothing$                 | <b>D</b>  | 3.30 $_{-0.30}$ mm   |
| Kop hoogte                         | <b>K</b>  | 1.300 $\pm 0.125$ mm   |
| Draaduitloop                       | <b>X</b>  | 0.90 mm  |
| Radius                             | <b>R</b>  | 0.25 mm  |
| TX                                 |           | T6   |
| Indringdiepte                      | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm   |
| Draad                              |           | STS-plus   |
| Gewicht                            |           | 0.187 kg / 1000 stuk   |
| Douane tarief nummer               |           | 73 181 499   |