



|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer           |           | STP390180200B                             |
| Standard                |           | KN6039                                    |
| Materiale               |           | Stål, forædlet                            |
| Overflade               |           | ZnNi sort-passiveret, temperet, forsejlet |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 1.80 <sup>+0.08</sup> mm                  |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 1.22 mm                                   |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 0.71 mm                                   |
| Længde                  | <b>L</b>  | 20.00 ±0.65 mm                            |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 3.30 <sub>-0.30</sub> mm                  |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 1.300 ±0.125 mm                           |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 0.90 mm                                   |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.25 mm                                   |
| Indvendig seks-rund     |           | T6  |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm                            |
| Gevindtype              |           | STS-plus                                  |
| Vægt                    |           | 0.312 kg / 1000 stykke                    |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499                                |