

Формуляр STP390200130B



|                               |           |                                       |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Номер изделия                 |           | STP390200130B                         |
| норма                         |           | KN6039                                |
| Материал                      |           | сталь, упрочненная                    |
| Поверхность                   |           | ZnNi, черная пассивировка+отжиг+масло |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.08</sup> mm              |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 1.36 mm                               |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 0.78 mm                               |
| длина                         | <b>L</b>  | 13.00 ±0.55 mm                        |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 3.50 <sub>-0.30</sub> mm              |
| Высота головки                | <b>K</b>  | 1.600 ±0.125 mm                       |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 1.00 mm                               |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 0.35 mm                               |
| Звздообразный шлиц            |           | T6                                    |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 0.65 - 0.85 mm                        |
| Вид резьбы                    |           | STS-plus                              |
| Вес                           |           | 0.284 kg / 1000 Штука                 |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 499                            |