

**Hoja de especificaciones**  
**STP390350090C**



|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Número del artículo        |           | STP390350090C                            |
| Norma                      |           | KN6039                                   |
| Material                   |           | Acero Inoxidable                         |
| Superficie                 |           | Laminado brillante, barnizado y pasivado |
| Rosca Exterior-Ø           | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.10</sup> mm                 |
| Rosca Interior-Ø           | <b>d2</b> | 2.45 mm                                  |
| Paso de la Rosca           | <b>p</b>  | 1.29 mm                                  |
| Largo                      | <b>L</b>  | 9.00 ±0.45 mm                            |
| Cabeza-Ø                   | <b>D</b>  | 6.10 <sub>-0.36</sub> mm                 |
| Altura de la cabeza        | <b>K</b>  | 2.700 ±0.125 mm                          |
| Salida de rosca            | <b>X</b>  | 1.80 mm                                  |
| Radio                      | <b>R</b>  | 0.50 mm                                  |
| Hexalobular interior       |           | T15                                      |
| Profundidad de penetración | <b>t</b>  | 1.10 - 1.50 mm                           |
| Clase de rosca             |           | STS-plus                                 |
| Peso                       |           | 0.865 kg / 1000 Piezas                   |
| Número de aduana           |           | 73 181 410                               |