



|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer                |           | STP390350280S   |
| Norm                         |           | KN6039  |
| Werkstoff                    |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche                   |           | verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 3.50 $^{+0.10}$ mm  |
| Gewindekern- $\varnothing$   | <b>d2</b> | 2.45 mm   |
| Gewindesteigung              | <b>p</b>  | 1.29 mm   |
| Länge                        | <b>L</b>  | 28.00 $\pm 0.65$ mm   |
| Kopf- $\varnothing$          | <b>D</b>  | 6.10 $_{-0.36}$ mm  |
| Kopfhöhe                     | <b>K</b>  | 2.700 $\pm 0.125$ mm  |
| Gewindeauslauf               | <b>X</b>  | 1.80 mm   |
| Unterkopfradius              | <b>R</b>  | 0.50 mm   |
| Innensechsrund Größe         |           | T15   |
| Eindringtiefe                | <b>t</b>  | 1.10 - 1.50 mm  |
| Gewindeart                   |           | STS-plus  |
| Gewicht                      |           | 1.763 kg / 1000 Stück   |
| Zolltarifnummer              |           | 73 181 499  |