



|  |           |                                |
|--|-----------|--------------------------------|
| Nr art.  |           | STP390350300C                  |
| Norma  |           | KN6039                         |
| Materiał   |           | Stal szlachetna A4             |
| Powierzchnia                                     |           | Prosta, bejcowana i pasywowana |
| Zewnętrzna średnica gwinta - $\varnothing$       | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.10</sup> mm       |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\varnothing$ | <b>d2</b> | 2.45 mm                        |
| Skok gwintu                                      | <b>p</b>  | 1.29 mm                        |
| Długość  | <b>L</b>  | 30.00 $\pm$ 0.65 mm            |
| Łeb- $\varnothing$                               | <b>D</b>  | 6.10 <sub>-0.36</sub> mm       |
| Wysokość łba                                     | <b>K</b>  | 2.700 $\pm$ 0.125 mm           |
| Końcowa część gwintu                             | <b>X</b>  | 1.80 mm                        |
| Promień  | <b>R</b>  | 0.50 mm                        |
| Nacięcie z gwiazdką                              |           | T15                            |
| Głębokość zakotwienia śruby                      | <b>t</b>  | 1.10 - 1.50 mm                 |
| Wątek  |           | STS-plus                       |
| Waga   |           | 1.857 kg / 1000 sztuk          |
| Kod taryfy celnej                                |           | 73 181 410                     |