



|  |           |                                |
|--|-----------|--------------------------------|
| Nr art.  |           | STP390400080C                  |
| Norma  |           | KN6039                         |
| Materiał   |           | Stal szlachetna A4             |
| Powierzchnia                                     |           | Prosta, bejcowana i pasywowana |
| Zewnętrzna średnica gwinta - $\varnothing$       | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm       |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\varnothing$ | <b>d2</b> | 2.81 mm                        |
| Skok gwintu                                      | <b>p</b>  | 1.46 mm                        |
| Długość  | <b>L</b>  | 8.00 $\pm$ 0.45 mm             |
| Łeb- $\varnothing$                               | <b>D</b>  | 7.00 <sup>-0.36</sup> mm       |
| Wysokość łba                                     | <b>K</b>  | 3.100 $\pm$ 0.150 mm           |
| Końcowa część gwintu                             | <b>X</b>  | 2.00 mm                        |
| Promień  | <b>R</b>  | 0.60 mm                        |
| Nacięcie z gwiazdką                              |           | T20                            |
| Głębokość zakotwienia śruby                      | <b>t</b>  | 1.40 - 1.80 mm                 |
| Wątek  |           | STS-plus                       |
| Waga   |           | 1.129 kg / 1000 sztuk          |
| Kod taryfy celnej                                |           | 73 181 410                     |