



|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer           |           | STP390400180B                             |
| Standard                |           | KN6039                                    |
| Materiale               |           | Stål, forædlet                            |
| Overflade               |           | ZnNi sort-passiveret, temperet, forsejlet |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm                  |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 2.81 mm                                   |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 1.46 mm                                   |
| Længde                  | <b>L</b>  | 18.00 ±0.55 mm                            |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm                  |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 3.100 ±0.150 mm                           |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 2.00 mm                                   |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.60 mm                                   |
| Indvendig seks-rund     |           | T20                                       |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 1.40 - 1.80 mm                            |
| Gevindtype              |           | STS-plus                                  |
| Vægt                    |           | 1.735 kg / 1000 stykke                    |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499                                |