



|                      |           |                               |
|----------------------|-----------|-------------------------------|
| Artikelnummer        |           | STP390500140E                 |
| Norm                 |           | KN6039                        |
| Werkstoff            |           | Edelstahl A2                  |
| Oberfläche           |           | blank, gebeizt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø      | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm      |
| Gewindekern-Ø        | <b>d2</b> | 3.53 mm                       |
| Gewindesteigung      | <b>p</b>  | 1.80 mm                       |
| Länge                | <b>L</b>  | 14.00 ±0.55 mm                |
| Kopf-Ø               | <b>D</b>  | 8.80 <sub>-0.36</sub> mm      |
| Kopfhöhe             | <b>K</b>  | 3.500 ±0.150 mm               |
| Gewindeauslauf       | <b>X</b>  | 2.50 mm                       |
| Unterkopfradius      | <b>R</b>  | 0.70 mm                       |
| Innensechsrund Größe |           | T25                           |
| Eindringtiefe        | <b>t</b>  | 1.50 - 1.90 mm                |
| Gewindeart           |           | STS-plus                      |
| Gewicht              |           | 2.534 kg / 1000 Stück         |
| Zolltarifnummer      |           | 73 181 410                    |