

# Формуляр STP390500200C



|                               |           |                            |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                 |           | STP390500200C              |
| норма                         |           | KN6039                     |
| Материал                      |           | Нержавеющая сталь А4       |
| Поверхность                   |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm   |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 3.53 mm                    |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 1.80 mm                    |
| длина                         | <b>L</b>  | 20.00 ±0.65 mm             |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 8.80 <sub>-0.36</sub> mm   |
| Высота головки                | <b>K</b>  | 3.500 ±0.150 mm            |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 2.50 mm                    |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 0.70 mm                    |
| Звздообразный шлиц            |           | T25                        |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 1.50 - 1.90 mm             |
| Вид резьбы                    |           | STS-plus                   |
| Вес                           |           | 3.102 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 410                 |