

**Planilha de Especificações  
STP390600500S**



|                                    |           |  |
|------------------------------------|-----------|--|
| Número do Item                     |           | STP390600500S  |
| Norma                              |           | KN6039   |
| Material                           |           | aço, endurecido  |
| Superfície                         |           | zincado 5-7 $\mu\text{m}$ , galvanizado, azul / passivado transparente |
| Rosca Externa - $\phi$             | <b>d1</b> | 6.00 $^{+0.15}$ mm   |
| Diâmetro efetivo da porca - $\phi$ | <b>d2</b> | 4.26 mm  |
| Passo da rosca                     | <b>p</b>  | 2.14 mm  |
| Comprimento                        | <b>L</b>  | 50.00 $\pm 0.80$ mm  |
| Cabeça - $\phi$                    | <b>D</b>  | 10.50 $_{-0.43}$ mm  |
| Altura da cabeça                   | <b>K</b>  | 4.200 $\pm 0.150$ mm   |
| Transição do Enrosque              | <b>X</b>  | 3.00 mm  |
| Raio                               | <b>R</b>  | 0.80 mm  |
| Hexalobular                        |           | T30  |
| Profundidade perfuração            | <b>t</b>  | 1.90 - 2.40 mm   |
| Rosca                              |           | STS-plus   |
| Peso                               |           | 8.869 kg / 1000 peças  |
| Taxas Alfandegárias nº             |           | 73 181 499   |