



|                      |           |  |
|----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer        |           | STP390600600B  |
| Norm                 |           | KN6039   |
| Werkstoff            |           | Stahl, vergütet  |
| Oberfläche           |           | ZnNi min. 5µm, schwarz passiviert, getempert, versiegelt |
| Gewinde-Außen-Ø      | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm                                 |
| Gewindekern-Ø        | <b>d2</b> | 4.26 mm  |
| Gewindesteigung      | <b>p</b>  | 2.14 mm  |
| Länge                | <b>L</b>  | 60.00 ±0.95 mm   |
| Kopf-Ø               | <b>D</b>  | 10.50 <sub>-0.43</sub> mm                                |
| Kopfhöhe             | <b>K</b>  | 4.200 ±0.150 mm  |
| Gewindeauslauf       | <b>X</b>  | 3.00 mm  |
| Unterkopfradius      | <b>R</b>  | 0.80 mm  |
| Innensechsrund Größe |           | T30  |
| Eindringtiefe        | <b>t</b>  | 1.90 - 2.40 mm   |
| Gewindeart           |           | STS-plus   |
| Gewicht              |           | 10.226 kg / 1000 Stück                                   |
| Zolltarifnummer      |           | 73 181 499   |