

**Hoja de especificaciones  
STP390700500S**



|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Número del artículo        |           | STP390700500S  |
| Norma                      |           | KN6039   |
| Material                   |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                 |           | galvanizado 5-7 micras, recocado, azul / pasivado transparente |
| Rosca Exterior-Ø           | <b>d1</b> | 7.00 <sup>+0.18</sup> mm                                       |
| Rosca Interior-Ø           | <b>d2</b> | 4.98 mm  |
| Paso de la Rosca           | <b>p</b>  | 2.48 mm  |
| Largo                      | <b>L</b>  | 50.00 ±0.80 mm   |
| Cabeza-Ø                   | <b>D</b>  | 12.30 <sub>-0.43</sub> mm                                      |
| Altura de la cabeza        | <b>K</b>  | 4.900 ±0.150 mm  |
| Salida de rosca            | <b>X</b>  | 3.50 mm  |
| Radio                      | <b>R</b>  | 0.90 mm  |
| Hexalobular interior       |           | T30  |
| Profundidad de penetración | <b>t</b>  | 2.30 - 2.90 mm   |
| Clase de rosca             |           | STS-plus   |
| Peso                       |           | 12.855 kg / 1000 Piezas  |
| Número de aduana           |           | 73 181 499   |